



仕様		
電源	AC200V 3相 50/60Hz	
制御方法	マイコン制御方式	
負荷量	洗濯脱水	25kg (JIMS 20.8)
ドラム寸法 (mm)	φ840×535	
モーター容量 (kW/極数)	駆動	5.5 / 4P (INV)
配管口径	給水 (給湯)	25A
	給水 (洗剤)	15A
	排水 (呼び)	100A
	蒸気 (圧力)	15A (0.35Mpa)
洗(薬)剤投入器	洗剤カップ2連 (液洗3連可)	
温水加熱	方式	蒸気サイレンサ加熱
	蒸気消費量	最大40kg/h (0.35Mpa)
のり投入 (オプション)	方式	蒸気エジェクター吸引
	蒸気消費量	最大40kg/h (0.35Mpa)
排水弁動作方式	電動モーター	
機械寸法 (mm)	巾1100×奥1290×高1720	
機械重量 (kg)	920	



注1) 機械の水平を出してから据付け、輸送金具を必ず外すこと。  
 注2) 据付けは、ベットの穴または付属の据付金具を利用すること。  
 注3) 機械外形寸法には寸法は含まれていません。  
 注4) 本仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

部品 No.	図番	部品名	個数	材質	寸法 / 型番
DRAWING NUMBER	DRAWING NO	PART NAME	PIECE	MATERIAL	MATE. SIZE / SERIAL No.
7		排水口	1		100A
6		給蒸気口 (のり投入用)	1		15A (オプション)
5		給蒸気口 (加熱用)	1		15A
4		洗剤投入用給水口	1		15A
3		給湯口	1		25A (オプション)
2		給水口	1		25A
1		表示パネル	1		
				外形図	G3W1251
				PART NAME	DRAWING NO
				株式会社 TOSHI	WI-251
				TOSHI CORPORATION	PRODUCT NAME
					1/1
					SHEET NO
					1
					REV