本体仕様		
電源		AC200V 3相50/60Hz
機械寸法(mm)		巾1,120×奥1,608×高2,084
機械重量(kg)		610
ドラム寸法(mm)		φ1020×826
負荷量(JIMS)		30(JIMS 27)kg
制御方法		マイコン制御方式
温度制御		入口/出口温度制御
ダンパ動作方式		エアシリンダ
乾燥方式		蒸気加熱式熱風乾燥
溶剤回収方式		冷却凝縮回収
水分分離器		比重分離方式
モータ容量(kW/極数)	駆動	ギヤードモータ 0.4/4P (INV)
	ファン	1.5/4P (INV)
蒸気使用圧力(MPa)		0.4～0.5
蒸気使用量(kg/h)		約40
エア圧力(MPa)		0.4
排気口径(mm)		φ200
配管口径(吋)	エア	φ6
	蒸気(呼び)	入口3/4, 出口3/4
	冷媒(呼び)	高圧φ12.7, 低圧φ19.05



注1）機械の水平を出してから、据え付ける事。
注2）据え付けは、ベッドの穴を使用する事。
注3）本仕様は、改良のため、予告なく変更する事が有ります。
△4 注4）突出部含まず

冷凍機(空冷・屋外設置)仕様	
電源	AC200V 3相50/60Hz
外形寸法(mm)	巾900×奥365×高1540
機械重量(kg)	133
型式	TAM501AB-SV
呼称出力(kW)	3.75(INV60Hz)
使用冷媒	R-410A

△4 ~~TAM500AM-SV~~

	日付 DATE	変更No CHANGE No,	△数 PIECE	担当 CHARGE	検図 CHECK	承認 APP.
△4						
△3	2012.01.26	GEA-01375	3			
△2	12.01.14	GDR-00897	5			
△1	09.07.29	GDR-00631	3			

設計 DESIGN	製図 TRACE	担当 CHARGE	検図 CHECK	承認 APPROVAL
10/30	10/30	10/30		

東静電気株式会社

材質・MATERIAL
寸法・MATL.SIZE

尺度 SCALE	単位 UNIT	発行 DATE 08/10/30
1:20	mm	第三角図法

部品名 PART NAME: 外形図

図番 DRAWING NUMBER: G3-HRD301S

製品名 PRODUCT NAME: HRD-301S

旧図番 OLD NO,