

本 体 仕 様		
電 源		AC200V 3相 50/60Hz
庫内寸法		巾1,120×奥670×高1,690
最 大 負 荷 量		15 着
制 御 方 法		マイコン制御方式
温 度 制 御		入口／出口温度制御
ダ ン パ 動 作 方 式		エアシリンダ
乾 燥 方 式		蒸 気 加 熱 式 熱 風 乾 燥
溶 剤 回 収 方 式		冷 却 凝 縮 回 収
水 分 分 離 器		比 重 分 離 方 式
モ ー タ 容 量 (kW/極数)	駆 動	0.025
	フ ァ ン	0.75／4P (INV)
蒸 気 使 用 圧 力(MPa)		0.4 MPa
蒸 気 使 用 量(kg/h)		約25
エ ア 圧 力(MPa)		0.4
排 気 口 径(mm)		φ200
配 管 口 径 (吋)	エ ア	φ 6
	蒸 気	入口20A, 出口20A
	冷 媒(呼び)	高圧φ9.52, 低圧φ15.88
外 形 寸 法(mm)		巾1,170×奥1,320×高2,230
製 品 質 量(kg)		430

冷 凍 機(空冷・屋外設置) 仕 様	
型 式	TAM351AM-SV
電 源	AC200V 3相 50/60Hz
呼 称 出 力(kW)	2.2 (INV)
使 用 冷 媒	R-407C
外 形 寸 法(mm)	巾900×奥320×高795
製 品 質 量(kg)	72

