図面変更日		
△1	H16・8・18	DCM-2237
△2	H19・2・26	GDR-00234
△3	・ ・	



仕様				
内胴直径		900	ドラム回転制御	正/逆，一方回転任意切替
内胴奥行		780	ガス配管	1/2(15A)
負荷重		22(JIMS21.1)	ガス消費量(kcal/h)	22000
温度制御		出口温度制御	排気口径	200(mm)
冷風装置		機械上部より冷風取入	機械寸法	△1858 巾1000×奥1255×高~~1790~~
ドラム回転数		42(rpm)	電源	AC200V 3相50/60Hz
モーター容量(Kw/極数)	駆動	0.4/4p		
	ファン	0.4/4p		

注）機械の水平をだしてから据え付けのこと。
注）据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
注）本仕様は改良の為変更することがあります。

2	ガス入口	15A
1	排気ダクト	φ200

設計	製図	担当	検図	承認	材料	材質・*	個数	1/台	部品名	外形図
						寸法・*				
					尺度 1/20	単位 耗	発行H・4・1 第三角図法	部番	図番	G3-TG225
・	・	・	・	・						
東静電気株式会社					製品名	TG-225	組立図番			